



lighting specs

especificación luminaria

Adjustable light / Luz Ajustable	ACOUSTIC PANEL
Driver / Conductor	100% PET
Rated lifetime / Tiempo de Vida	30 000 - 50 000 h
Lamp / Type / Lámpara / Tipo de Lámpara	Incluida / Sanan 2835
Power / Higher / Potencia / Potencia Máxima	12w / 80w
Operating & Color temperature / Temperatura de Operación y Color	- 20°C a +50° c / 3000 K / 4000 K / 6500 K
Nominal luminous flux / Flujo Nominal	4 500 a 9 800 lm
Actual luminous flux / Flujo Real	959 lm
Operating voltage range / Tensión	100-277 V~
Beam angle / Ángulo de Apertura	120°
Current type / IRC / Corriente	N/A
Recomendation / Recomendación	N/A
Optic Material / Material óptico	Poliestireno
Body Material / Material del Cuerpo	Aluminio

acoustic specs

especificación acústica

Product / Producto	ACOUSTIC PANEL
Composition / Composición	100% PET
Thickness / Espesor	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
Standard colors / Colores estándar	18 colors
Fire retardant / Retardante al fuego	Class A / ASTM E84
Acoustic absorption / Absorción acústica	NRC 0.65 - 0.95

RED

CHERRY

ORANGE

CITRUS

GREEN

FOREST GREEN

MOKA

IVORY

WHITE

PEACH

VIOLET

DEEP BLUE

BLACK

OXFORD

SOFT GREY

NAVY BLUE

BLUE

TEAL

